



2017年 12月 吉日

## お客様各位

伯東株式会社  
電子機器事業部  
営業二部  
部長 大井川 和孝

### Pfeiffer Vacuum 社製ダイアフラムポンプ MVP006-4DC 販売終了及び MVP010-3DC 販売開始のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は、Pfeiffer Vacuum 社製品をご愛顧頂き厚く御礼申し上げます。

この度、Pfeiffer Vacuum 社より、ダイアフラムポンプ MVP006-4DC の販売終了及び新製品 MVP010-3DC が販売される旨、連絡を受けております。

以下にご案内申し上げますので、ご確認の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

#### <記>

ダイアフラムポンプ MVP006-4 におきましては、誠に勝手ながら 2017 年 12 月末日をもちまして製品本体および付属品の販売を終了させていただきます。

十分な事前告知の時間を設けていない事に深くお詫び申し上げます。

現在、後継機として MVP010-3DC の販売を開始しております。MVP006-4DC の購入をご検討の際は、新製品 MVP010-3DC をご検討いただきたく存じます。

※新ポンプの型番・性能につきましては、次ページの表をご参照お願い致します。

製品仕様、価格情報等につきましては、別途担当営業よりご案内させていただきます。

今後とも PFEIFFER 社製品へ変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

以上

ポンプ製品名		MVP 010-3 DC	MVP 006-4 DC
ポンプ型番		PK T05 072	PK T05070 B
		 新製品	 旧製品・販売終了
排気速度			
通常時	m <sup>3</sup> /h		0.06 (1,000 rpm)
最大排気速度	m <sup>3</sup> /h	0.60 (3,000 rpm)	0.28 (3,000 rpm)
最大到達圧力 (ガスバラスト 開)	hPa	-	-
最大到達圧力 (ガスバラスト 閉)	hPa	≤ 1.0	≤ 2.0
許容吸気口圧	hPa	1,100	1,050
許容排気口圧	hPa	1,100	1,300
リークレート	Pa m <sup>3</sup> /s	< 5 x 10 <sup>-4</sup>	6 x 10 <sup>-3</sup>
最大使用標高	m	2,000	1,000
許容温度範囲	°C	+5...+ 40	+5...+ 40
回転速度			
通常時	1/min	1,800	1,000
最大時	1/min	-	3,000
ブーストモード	1/min	3,000	-
モーター保護等級		IP 20	IP 20
モーター電圧値	V	24 V (+/- 10 %)	24 V (+/- 10 %)
最大電力 1000 rpm	W	18	8
最大電力 3000 rpm	W	60	18
モーター電流値			
通常時	A	0.55 (1,800 rpm) 0.85 (3,000 rpm)	0.40 (1,000 rpm) 0.75 (3,000 rpm)
最大時		2.5	0.9
通信規格		RS-485	N/A
騒音レベル	dB (A)	< 50 (3,000 rpm)	< 50 (3,000 rpm)
重量	kg	2.0	1.8
寸法 (L×W×H)	mm	180×105×99	180×106×99.5